



Druckfähige Daten:

Dateiformat:

Optimal: PDF-X3/X4

Zusätzlich zu den Bedingungen der Dateiformate gilt:

- Alle Schriften müssen in Pfade konvertiert werden.
- Alle Bilder/Grafiken müssen eingebettet werden.

optimale Auflösung im Maßstab 1:1:

- Folien: 120 – 150 dpi
- Plattendirektdruck: 72 – 150 dpi
- Stoffe/Banner: 72 – 150 dpi
- Netz: 60 – 100 dpi
- Fassadenverkleidungen: ab 30 dpi

Datenanlage:

- CorelDraw-Daten (*.cdr) können nicht verarbeitet werden!!!
- ab 5m Größe legen Sie die Daten bitte im Maßstab 1:10 an und schalten in der PDF-Vorgabe die bikubische Neuberechnung aus!!!
- Schriften sollten immer in Vektorpfade gewandelt sein.
- Grafiken & Schriften müssen im PDF eingebettet sein.
- **Verwenden Sie als Ausgabe-Profil ISO-Coated_v2 (ECI).**
- Sonderfarben (PANTONE) dürfen als solche im Dokument angelegt sein, da wir diese verarbeiten können.
- Bei allen Farben (auch schwarz) Überdrucken ausschalten.
- Bitte senden Sie uns Ihre Druckdaten ohne Schneidmarken, Passermarken, etc.
- Bitte legen Sie keine Konfektionsmarken (z.b. Ösenpunkte, Hohlsäume, usw.) an, da diese nach Ihren Wünschen und unseren Standards im Haus angelegt werden.

allgemeine Beschnittzugaben (rundum):

- Folien Zuschnitt: 5 mm
- Folien zu kaschieren: 20 mm
- Plattendirektdruck: 5 mm
- Stoffe: 20 mm
- Netz/Banner: 5 mm
- Beidseitige Drucke: 10 mm

Schwarzwerte bitte wie folgt anlegen:

- Plattendirektdruck: C 1 M 1 Y 1 K 100
- Alle anderen Materialien: C 50 M 50 Y 50 K 100

Konturschnitt:

- Den Schneidepfad bitte mit einer Konturstärke von 0,01Pt und als Sonderfarbe/Volltonfarbe „Thru-cut“ (Kontur auf Überdrucken) anlegen.
- Aufgrund von Schneideungenauigkeiten benötigen wir um den Pfad einen Anschnittbereich von 5 mm rundum.

Datenübertragung

- WeTransfer.com
- E-Mail

Abweichende Datenanlage wird nach Aufwand / Std. € 90 verrechnet.